



COMBI GREENSPIRIT II MK

Informations Techniques

DIMENSIONS	L.960 x l.236 x h.223 mm
DISTANCE D'ÉCARTEMENT	360 mm
FORCE D'ÉCARTEMENT	36 - 783 kN
LARGEUR D'OUVERTURE	285 mm
LARGEUR DE TRACTION	440 mm
FORCE DE TRACTION MAX	53 kN
POIDS (AVEC BATTERIE)	18,9 kg
PRESSION NOMINALE	700 bar
CLASSE EN 13204	CK36/360I-18,9
PUISSANCE DE COUPE EN 13204	1I-2K-3J-4K-5J
CLASSE DE DÉCOUPE NFPA	A7-B8-C7-D9-E8-F5

Caractéristiques

ROBUSTESSE et SÉCURITÉ

- Boîtier en composite renforcé avec des coussinets de protection contre les chocs
- Housse imperméable amovible pour une protection complète de la batterie
- Lames en acier forgé pour une meilleure performance de coupe et une résistance accrue.
- 4 lumières LED pour illuminer la zone de coupe
- Poignée de contrôle éloignée de l'interrupteur marche/arrêt pour une sécurité optimale

ERGONOMIE et AUTONOMIE

- Compact, léger et équilibré
- Compatible avec la batterie M18 (ou via un adaptateur avec la M28 ainsi qu'avec n'importe quelle autre batterie du commerce)
- Même batterie pour tous les outils
- Batterie disponible chez tous les revendeurs Milwaukee

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Interrupteur marche/arrêt intuitif avec éclairage intégré
- Poignée de contrôle asymétrique pour une reconnaissance plus facile de la direction de coupe
- Insertion et remplacement de la batterie faciles et rapides
- Poignée fixe à 360° pour une utilisation rapide dans n'importe quelle position

MADE IN FRANCE**COMPATIBLE AVEC BATTERIES M18 & M28**

Accessoires

- Batterie Li-ion 18V, 8Ah
- Chargeur 220V
- Alimentation filaire
- Sac de transport
- Adaptateur de batterie Scorpe Technologies de M18 à M28
- Extension mécanique de 740mm
- Jeu de chaînes
- Dispositif de traction



Option

- Cache étanche

**Service commercial :**
+33 (0)3 24 73 00 08**SAV :**
sav@scorpe.eu
+33 (0)3 24 73 00 02