



VÉRIN GREENSPIRIT II TR

Informations Techniques

DIMENSIONS	L.587 x l.167 x h.350 mm
COURSE 1/2 ÉTAGE	428 / 372 mm
LONGUEUR INITIALE (RENTRÉ)	587 mm
LONGUEUR FINALE (SORTI)	1 387 mm
FORCE 1/2 ÉTAGE	108/62 kN
POIDS (AVEC BATTERIE)	21,1 kg
PRESSION NOMINALE	550 bar
CLASSE EN 13204	TR108/428-62/372-21,1

Caractéristiques

ROBUSTESSE et SÉCURITÉ

- Boîtier en composite renforcé
- Conception spéciale du boîtier pour une protection complète de la batterie
- Tête amovible sur le côté fixe du cylindre. Les deux cylindres sont traités pour une résistance prolongée.
- 4 lumières LED pour éclairer la zone de travail
- Poignée de contrôle éloignée de l'interrupteur marche/arrêt pour une sécurité optimale

ERGONOMIE et AUTONOMIE

- Compact, léger et équilibré
- Compatible avec la batterie M18 (ou via un adaptateur avec la M28 ainsi qu'avec d'autre batterie du commerce sur demande)
- Même batterie pour tous les outils
- Batterie disponible chez tous les revendeurs Milwaukee

FACILITÉ D'UTILISATION

- Interrupteur marche/arrêt intuitif avec éclairage intégré
- Poignée de contrôle asymétrique pour une reconnaissance plus facile de la direction de coupe
- Insertion et remplacement faciles et rapides de la batterie

MADE IN FRANCE

COMPATIBLE AVEC BATTERIES M18 & M28



Accessoires

- Cale de Vérin
- Extensions de Vérins
- Têtes de cross raming
- Batterie Li-ion 18V, 8Ah
- Chargeur 220V
- Alimentation filaire
- Adaptateur de batterie Scorpe Technologies de M18 à M28
- Valise de transport des accessoires



Option

- Cache étanche



Service commercial :
+33 (0)3 24 73 00 08

SAV :
sav@scorpe.eu
+33 (0)3 24 73 00 02