



VÉRIN GREENSPIRIT TR 1360

Informations Techniques Ref. 10GPT00009

DIMENSIONS	L.586 x l.134 x h.349 mm
COURSE DU PREMIER PISTON	428 mm
COURSE DU 2ÈME PISTON	372 mm
LONGUEUR PISTONS DÉPLOYÉS	1386 mm
FORCE POUSSÉE (1er & 2ème piston)	6,3 T à 11 T
POIDS (AVEC BATTERIE)	20,1 kg
PRÉSSION NOMINALE	700 bar
CLASSE EN 13204	TR108/428-62/372-201-E-I

**MADE IN
FRANCE**



Caractéristiques

- **SYSTÈME DE MARQUAGE INTUITIF** indiquant la course restante du piston.
- **Coque composite renforcée** avec tampons de protection en cas de choc.
- **Conception spéciale** de la coque pour une **protection complète** de la batterie.
- **4 LEDs** pour éclairer la zone de travail.
- Organe de contrôle éloigné du bouton On/Off pour une **sécurité optimale**.
- **Compact et léger** tout en garantissant une **course importante** grâce à l'utilisation des rallonges (250 - 350 - 500 mm).
- Batterie Milwaukee M28 **longue autonomie**, 45 min, Li-on 5.0 Ah 28 V.
- **Batterie compatible** avec toute la gamme d'outillage M28 Milwaukee.
- **Batterie NON CAPTIVE** disponible chez tous les revendeurs Milwaukee.
- **Témoin de charge** visible sur la batterie.
- Bouton On/Off **intuitif** avec lumière incorporée.
- Insertion et remplacement de la batterie **facile et rapide**.

Accessoires



- Cale de Vérin
- Extensions de Vérins
- Têtes de cross raming
- Batterie Milwaukee 28 V, 5 Ah
- Chargeur 220 V, 110 V ou 12/24 V
- Alimentation filaire
- Valise de transport des accessoires

Service commercial :
+33 (0)3 24 73 00 08

SAV :
sav@scorpe.eu
+33 (0)3 24 73 00 02