



VIBRASCOPE ASB10 WIRELESS

Caractéristiques

Portée jusqu'à 100 m en champ libre.

Portée réelle de 35 à 50 m sur le terrain.

Résistant aux chocs.

Possibilité d'utiliser des capteurs filaires et sans fil simultanément

Gestion des capteurs individuellement ou simultanément.

Le plus léger du marché : seulement 1 kg (boîtier seul) - Batterie : 290 g

Fiabilité maximale : 4 capteurs sans fil ultra-sensibles et 2 capteurs filaires.

Écran tactile et intuitif pour une facilité d'utilisation

Casque stéréo à réduction de bruit avec microphone intégré pour communiquer facilement avec les victimes

Son précis : 3 filtres de fréquence « passe-haut » / « passe-bas » / « passe-bande »

Manuel d'utilisation intégré au système et traduit dans toutes les langues pour un usage international.

Informations Techniques

DIMENSIONS (Ø x h) : Ø94 x 130 mm

DIMENSIONS DE LA MALLETTE DE TRANSPORT : 802 X 520 X 316 MM

FRÉQUENCE UTILISÉE : WI-FI 2,4 GHZ

POIDS DU BOÎTIER : 1,290 KG (AVEC BATTERIE)

INDICE DE PROTECTION : IP67

RÉPONSE EN FRÉQUENCE AUDIO : 1 À 3000 HZ

AUTONOMIE DES CAPTEURS : 7 À 8H (SELON L'UTILISATION)

TEMPS DE CHARGE : 1H30 AVEC PORT USB À 500MA, 45 MIN AVEC PORT USB À 1A

AUTONOMIE DE L'APPAREIL : 4 À 6 HEURES

TEMPS DE CHARGE : 4 HEURES

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -40°C À +70°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE : -10°C À +60°C

Inclus

LA MALLETTE ET SON SAC EN CORDURA

4 CAPTEURS SANS FIL ET 2 CAPTEURS FILAIRES

1 MICROPHONE + CASQUE STÉRÉO

LA MALLETTE DE TRANSPORT ÉTANCHE