



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

**COMPATIBLE AVEC
BATTERIES M18 & M28**

Fait partie de la gamme Greenspirit II,
notre solution complète de désincarcération

VÉRIN TR GREENSPIRIT II

Vérin télescopique sur batterie

Deux étages, 1 387 mm de déploiement

Données techniques

Données	VÉRIN GREENSPIRIT II TR
Dimensions (L x l x h)	587 x 167 x 350 mm
Course 1er / 2e étage	428 / 372 mm
Longueur initiale (rentré)	587 mm
Longueur finale (sorti)	1 387 mm
Force 1er / 2e étage	108 / 62 kN
Poids (avec batterie)	21,1 kg
Pression nominale	550 bar
Classe EN 13204	TR108/428-62/372-21,1

Caractéristiques

ROBUSTESSE ET SÉCURITÉ

- Carter composite renforcé
- Conception spéciale du carter pour une protection complète de la batterie
- Tête amovible côté fixe du vérin, cylindres traités pour une résistance prolongée
- 4 LED pour éclairer la zone de travail
- Poignée de commande éloignée de l'interrupteur On/Off pour une sécurité optimale

ERGONOMIQUE ET AUTONOME

- Compact, léger et équilibré
- Compatible batterie M18 (M28 via adaptateur, autres batteries sur demande)
- Même batterie sur tous les outils
- Batterie disponible chez tous les revendeurs Milwaukee

FACILITÉ D'UTILISATION

- Interrupteur ON/OFF intuitif avec éclairage intégré
- Poignée de commande asymétrique pour repérer facilement le sens de déploiement
- Insertion et remplacement de la batterie simples et rapides

Accessoires



**Batterie Li-ion
18 V – 8 Ah**



Chargeur 220 V



Alimentation secteur



**Adaptateur de batterie M18
vers M28 Scorpe Technologies**



Cale de vérin



**Valise d'accessoires : extensions
et têtes de cross ramming**