

# Secours routier Combiné MK



## Information Technique

Dimensions : L.960 x l.236 x h.223 mm

Distance d'ouverture : 360 mm

Force d'écartement : 36 – 783kN

Largeur d'ouverture : 285 mm

Largeur de traction : 440 mm

Force de traction max : 53 kN

Poids (batterie incluse) : 18,9 kg

Pression nominale : 700 bar

Classe EN 13204 : CK36/360I-18,9

Puissance de coupe EN 13204 : 1I-2K-3J-4K-5J

Classe de découpe NFPA : A7-B8-C7-D9-E8-F5

## **Avantages**

### ROBUSTESSE et SÉCURITÉ

- Boîtier en composite renforcé avec coussins de protection contre les chocs
- Housse imperméable amovible pour une protection complète de la batterie
- Lames en acier forgé pour une meilleure performance de coupe et une résistance accrue
- 4 lumières LED pour illuminer la zone de coupe
- Poignée de contrôle éloignée de l'interrupteur marche/arrêt pour une sécurité optimale

### ERGONOMIE et AUTONOMIE

- Compact, léger et équilibré
- Compatible avec la batterie M18 (ou via un adaptateur avec la M 28 ainsi qu'avec n'importe quelle autre batterie du commerce)
- Même batterie pour tous les outils
- Batterie disponible chez tous les revendeurs Milwaukee

### SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Interrupteur marche/arrêt intuitif avec éclairage intégré
- Poignée de contrôle asymétrique pour une reconnaissance plus facile de la direction de coupe
- Insertion et remplacement de la batterie faciles et rapides
- Poignée fixe à 360° pour une utilisation rapide dans n'importe quelle position