Secours routier
Combiné SK

Information Technique

Dimensions : L.804 x l.236 x h.223 mm
Distance d'ouverture : 270 mm
Force d'écartement : 31 – 591 kN
Largeur de traction : 395 mm
Force de traction max : 36 kN
Poids (batterie incluse) : 14,4 kg
Pression nominale : 700 bar
Classe EN 13204 : BK31/270G-14,4
Puissance de coupe EN 13204 : 1H-2G-3G-4H-5G
Classe de découpe NFPA : A6-B7-C6-D7-E7

SCORPE TECHNOLOGIES

After Sales
sav@scorpe.eu
+33 (0)3 24 73 00 02

Sales service
+33 (0)3 24 73 00 08

www.scorpe.net

As part of the improvement of its products, Scorpe reserves the right to modify the specifications without prior notice. Non-contractual photo.

Avantages

ROBUSTESSE et SE´CURITE´

– Boîtier en composite renforce´ avec des patins de protection contre les chocs

– Housse amovible et e´tanche pour une protection comple`te de la batterie

– Lames en acier forge´ pour de meilleures performances de coupe et une re´sistance accrue

– 4 lumie`res LED pour e´clairer la zone de coupe

– Poigne´e de contro^le e´loigne´e de l'interrupteur marche/arre^t pour une se´curite´ optimale

ERGONOMIE et AUTONOMIE

– Compact, le´ger et e´quilibre´

– Compatible avec la batterie M18 (ou via un adaptateur avec la M28 ainsi qu'avec n'importe quelle autre batterie du commerce)

– Me^me batterie pour tous les outils

– Batterie disponible chez tous les revendeurs Milwaukee

FACILITE´ D'UTILISATION

– Interrupteur marche/arre^t intuitif avec e´clairage inte´gre´

– Poigne´e de contro^le asyme´trique pour une reconnaissance plus facile de la direction de coupe

– Insertion et remplacement faciles et rapides de la batterie

– Poigne´e fixe a` 360° pour une utilisation rapide dans n'importe quelle position

SCORPE TECHNOLOGIES

After Sales
sav@scorpe.eu
+33 (0)3 24 73 00 02

Sales service
+33 (0)3 24 73 00 08

www.scorpe.net

As part of the improvement of its products, Scorpe reserves the right to modify the specifications without prior notice. Non-contractual photo.