Secours routier
Scorp’Air 2S



Information Technique

MODEL	Length (mm)	Width (mm)	Thick (mm)	Race (mm)	Weight (mm)	ABILITY LIFTING MAX (T)	VOLUME AIR AT 10 BAR (L)
33T	560	560	25	170	11	33	320
40T	620	620	25	170	12	40	420
60T	750	750	25	170	18	60	680
75T	840	840	25	170	22	75	900
90T	920	920	25	170	26	90	1120

Avantages

– Surface plate du coussin permettant la superposition de 3 coussins de levage.
– Stabilité accrue.
– 5 tailles différentes allant de 33 à 90 tonnes de force de levage.
– Seulement 25 mm d’épaisseur pour une insertion facile dans les petits espaces.
– Matériau SBR avec une haute résistance à l’abrasion et une durée de vie prolongée.
– Facteur de sécurité de 4/1 et conforme à la norme EN 13731.

Accessoires

- Scorp'Air 2S Kit de gonflage

SCORPE TECHNOLOGIES

After Sales
sav@scorpe.eu
+33 (0)3 24 73 00 02

Sales service
+33 (0)3 24 73 00 08

www.scorpe.net

As part of the improvement of its products, Scorpe reserves the right to modify the specifications without prior notice. Non-contractual photo.